

B244311.101.f11 FEF ISOLATIEROL (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: INSUL ROLL xt.
- 3 #
\Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een gesloten celstructuur op rol, voorzien van een uiterst betrouwbare speciale lijm en een aanvullend scheurbestendig weefsel. Voor toepassingen in verwarming en sanitair, airconditioning, koelsystemen en scheepsbouw.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. rubber.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033 bij -50°C, 0,034 bij -30°C, 0,036 bij 0°C, 0,039 bij 40°C, 0,044 bij 70°C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): B-s3,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +95 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 7.000.
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 10.000.
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Caching.....
- 11 #
\Breedte (mm): 1.000.
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Tape: INSUL TAPE.....
- 17 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 18 #
\.....