

B244310.101.f06 FEF ISOLATIESLANG (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX sh/coil.
- 3 #
\Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal op basis van EPDM met een gesloten celstructuur. Voor toepassingen in verwarming en sanitair.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,035 bij 10 °C, 0,038 bij 40 °C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): CL-s2,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): tot +110 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu):
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Lijm: Aero seal TF/LV.....
- 17 #
\Tape: PROTAPE.....
- 18 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #
\.....