

B244310.101.f22 PEF ISOLATIESLANG MET PE MANTEL (EN 14313)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: CLIMAFLEX basic stabil.
- 3 #
\Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal
vervaardigd uit polyethyleen schuim met een gesloten
celstructuur, bestaande uit een aandeel gerecyclede
grondstoffen. Voor toepassingen in verwarming en
sanitair.
- 4 #
\Materiaal: polyethyleen schuim incl. gerecyclede
grondstoffen en PE mantel.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij
0°C, 0,040 bij 40°C, 0,043 bij 60°C, 0,045 bij 70°C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): E.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): 0 °C tot +100 °C.
- 8 #
\Waterabsorptie: WS005.
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Lijm: NMC-FiX.....
- 17 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 18 #
\.....
- 19 CLIMAFLEX basic stabil isolatieschalen worden
geleverd onder Environmental Product Declaration in
overeenstemming met de ISO 14025 en de EN 15804+A2.
- 20 #
\.....