

B624110.101.f02 NOODVERLICHTINGSARMATUUR (EN 60598-2-22)

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 1 Fabrikant: Famostar Emergency Lighting B.V.
- 2 Serie: Go!
OPMERKING: 10 jaar garantie.
- 3 #
\Type: IPP-230. \Type: IPP-230 Silver. \Type:
IPPA-1. \Type: IPPA-1 Silver. \Type: IPPD-1. \Type:
IPPD-1 Silver. \Type: PP-230. \Type: PPA-1. \Type:
PPA-1 C. \Type: PPD-1. \Type: PPD-1 C. \Type:
WP-230. \Type: WPA-1. \Type: WPA-1 C. \Type: WPD-1.
\Type: WPD-1 C. \Type.....
- 4 #
\Uitvoering: plafond, inbouw.
\Uitvoering: plafond, opbouw.
\Uitvoering: wand, opbouw.
\Uitvoering.....
*OPMERKING: wand montage alleen bij type nummers
beginnend met een W.*
- 5 #
\Functie: vluchtwegaanduiding en verlichting.
- 6 #
\Voedingssysteem: decentraal.
\Voedingssysteem: centraal.
- 7 #
\Teststelsysteem: automatisch.
\Teststelsysteem: DALI.
- 8 #
\Beschermingsgraad (IP): 40.
- 9 #
\Herkenningafstand (m): 25.
\Herkenningafstand (m):
- 10 #
\Opgenomen vermogen: 0,6 W / 1,6 VA.
\Opgenomen vermogen: 1,1 W / 2,1 VA.
\Opgenomen vermogen: 2 W / 3,9 VA.
\Opgenomen vermogen.....
- 11 #
\Lichtbron: LED.
\Lichtbron.....
- 12 #
\Lampvermogen (W):
- 13 #
\Nominale spanning (V): 230 V / 50Hz.
- 14 #
\Lamphouder.....
- 15 #
\Afmetingen (lxbxh) (mm):
- 16 #
\.....
- 17 #
\Omhuiling:
- 18 #
\- materiaal: polycarbonaat (PC).
- 19 #
\- oppervlaktebehandeling.....
- 20 #
\- kleur(RAL): 9016 (wit).
\- kleur(RAL): 9006 (aluminium).
- 21 #
\.....
- 22 #

B624110.101.f02 NOODVERLICHTINGSARMATUUR (EN 60598-2-22)

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 23 # \Lichttechnische afscherming.....
- 24 # \Reflector.....
- 25 # \.....
- 26 # \Noodvoedingsvoorziening:
 - \- batterijtype: accuset 3AA stick.
 - \- batterijtype: accuset 3AA.
 - \- batterijtype.....*OPMERKING: 8 jaar garantie op accuset.*
- 27 # \- autonomie (h): 1 uur.
 - \- autonomie: in combinatie met een centraal gevoed systeem.
- 28 # \- batterijverwarming.....
- 29 # \.....
- 30 # \Toebehoren:
- 31 # \- aansluitleiding.....
- 32 # \- tekst/pictogram.....
- 33 # \- beschermfolie.....
- 34 # \.....