

B244310.101.f21 PEF ISOLATIESCHAAL (EN 14313)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: CLIMAFLEX naturefoam easy.
- 3 #
 \Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal
 vervaardigd uit polyethyleen schuim met een gesloten
 celstructuur, bestaande uit een aandeel gerecyclede
 grondstoffen en voorzien van een zelfklevend
 sluitsysteem over de gehele lengtenaad. Voor
 toepassingen in verwarming en sanitair.
- 4 #
 \Materiaal: polyethyleen schuim incl. gerecyclede
 grondstoffen.
- 5 #
 \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij
 0°C, 0,040 bij 40°C, 0,043 bij 60°C, 0,045 bij 70°C.
- 6 #
 \Brandgedrag (klasse): BL-s1,d0.
 \Brandgedrag (klasse): CL-s1,d0.
 OPMERKING: afhankelijk van de benodigde wanddikte.
- 7 #
 \Maximale service temperatuur (°C): 0 °C tot +100 °C.
- 8 #
 \Waterabsorptie: WS005.
- 9 #
 \Geluidsabsorptie.....
- 10 #
 \Caching.....
- 11 #
 \Binnendiameter (mm):
- 12 #
 \Dikte (mm):
- 13 #
 \Lengte (mm): 2.000.
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \Toebehoren:
- 16 #
 \- bevestigingsmiddelen.....
- 17 #
 \.....
- 18 CLIMAFLEX naturefoam easy isolatieschalen worden
 geleverd onder Environmental Product Declaration in
 overeenstemming met de ISO 14025 en de EN 15804+A2.
- 19 #
 \.....