

**B244310.101.f07 FEF ISOLATIESCHAAL (EN 14304)**

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX sh xt.
- 3 #  
\Uitvoering: flexibel isolatiemateriaal op basis van EPDM met een gesloten celstructuur en voorzien van een zelfklevend sluitsysteem over de gehele lengtenaad. Voor toepassingen in verwarming en sanitair.
- 4 #  
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #  
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,035 bij 10 °C, 0,038 bij 40 °C.
- 6 #  
\Brandgedrag (klasse): E.
- 7 #  
\Maximale service temperatuur (°C): tot +85 °C.
- 8 #  
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): .....
- 9 #  
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #  
\Cachering.....
- 11 #  
\Binnendiameter (mm): .....
- 12 #  
\Dikte (mm): .....
- 13 #  
\Lengte (mm): 2.000.
- 14 #  
\.....
- 15 #  
\Toebehoren:
- 16 #  
\Lijm: Aero seal TF/LV.....
- 17 #  
\Tape: PROTAPE.....
- 18 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #  
\.....