

B211660.101.f21 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)
versie: 102 datum: 05-11-2021

- 1 Fabrikant: Vandaglas.
- 2 Type: IsoPerform KS147.
- 3 #
\Uitvoering: Standaard. \Uitvoering: SAFE.
\Uitvoering: SILENCE. \Uitvoering: PROTECT.
OPMERKING: SAFE voor extra letselveiligheid, SILENCE voor extra geluidwering, PROTECT voor extra inbraakwering kiezen indien van toepassing.
- 4 #
\Randverbinding: tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warmedge binnenbuis als afstandhouder.
Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen.
- 5 #
\Dikte (mm):
OPMERKING: glasdiktes te bepalen door de leverancier conform NEN 2608 deel 2 (windbelasting), NEN 3569 (veiligheidsbeglazing), NEN EN 1991 + nationale bijlage (doorval).
- 6 #
\.....
- 7 #
\Opbouw glaspakket:
- 8 #
\- buitenruit: solarcontrol KS147.
- 9 #
\- binnenruit: monoperform.
- 10 #
\- spouwbreedte (mm): 15.
- 11 #
\- spouw gasvulling: 90% Argon.
- 12 #
\.....
- 13 #
\Brandwerendheid (minuten):
- 14 #
\Uitwendig brandgedrag (klasse):
- 15 #
\Kogelwerendheid (klasse):
- 16 #
\Explosiedrukweerstand (klasse):
- 17 #
\Doorbraakvertraging (weerstandscategorie):
- 18 #
\Breukclassificatie (klasse):
\Breukclassificatie.....
- 19 #
\Geluidisolatie (Rw(C;Ctr))(dB):
- 20 #
\Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m².K)): 1,1.
- 21 #
\Lichttransmissie (TL) (%): 44.
- 22 #
\Buitenlichtreflectie (RLext)(%): 43.
- 23 #
\zonreflectie (pe)(%):
- 24 #
\Zontoetreding (g) (%): 0,31.
- 25 #
\Kleurweergave-index (Ra) (%):
- 26 #

B211660.101.f21 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)
versie: 102 datum: 05-11-2021

- \Coating.....
- 27 #
- \Positie coating: op zijde 2.
- 28 #
- \Kleur coating.....
- 29 #
- \.....
- 30 #
- \Toebehoren:
- 31 #
- \- bevestigingsmiddelen.....
- 32 #
- \.....