

## Specificaties Super

Gebruiksintensiteit	EN1307	33, Zwaar commercieel gebruik
Pool materiaal		ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF
Productiemethode		Getuft, 5/32" gesneden pool
Tuftdrager		100% geregenereerde non woven polyester Colback™
Ftalaatvrije ruguitvoering		Waterproof Comfort™ vinyl
Totale hoogte	EN1765	± 8,0 mm
Poolhoogte	EN1766	± 6,2 mm
Uitsparingsdiepte		8 mm
Totaal gewicht	EN8543	± 3600 g/m <sup>2</sup>
Poolgewicht		± 700 g/m <sup>2</sup>
Pooldichtheid		± 0,102 g/cm <sup>3</sup>
Aantal noppen	ISO1763	± 75500 /m <sup>2</sup>
Comfort klasse	EN1307	LC3
Kleuren		10
Rollen		± 25,00 meter
Afsnijdingen		Afsnijdingen in de breedte van een rol zijn mogelijk
Breedte		± 200 cm + ± 2cm stootrand aan beide zijden.
EPD		NEPD-2142-968
Geschikt voor trappen	EN1963	Intensief gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN2551	Max. ≤ 2 mm
Contactgeluid absorptie	ISO 140-8	Δ Lw = 33 dB
Bureaustoelgeschiktheid	EN 985	A, intensief gebruik r=3,1
Emissie AgBB	ISO 16000	Conform
Licht	IS 105 B02	7-8 (Max = 8)
Wrijven, droog	SO 105X12	5 (Max = 5)
Wrijven, nat	ISO 105X12	4-5 (Max = 5)
Water	ISO 105E01	5 (Max = 5)
Zout water	ISO 105E02	4-5 (Max = 5)
<b>CE EN14041</b>		
Brandgedrag	EN13501-1	B <sub>f1-s1</sub> , L, NCS
Anti-slip	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	Permanent anti-statisch
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,11 m <sup>2</sup> K/W
Declaration of Performance		<u>ZPPSU-2015-2312-1</u>