

F261100.101.f03 NAADLOOS PLAFONDSYSTEEM, AKOESTISCH

versie: 101 datum: 07-06-2023

- 1 Fabrikant: MOCA Comfort Ceilings.
- 2 Type: Acoustiphon.
- 3 #
 \.....
- 4 Systeem:
- 5 - montage: geschroefd direct tegen de
 hoofddraagconstructie bevestigd.
- 6 *OPMERKING: bijvoorbeeld op houten regels geschroefd
 onder de hoofddraagconstructie aangebracht.*
- 7 #
 \.....
- 8 Draagconstructie:
- 9 - type: houten regels, dikte (mm): 18.
- 10 #
 \ - afstand (h.o.h.) (mm): 400.
- 11 #
 \.....
- 12 Panelen:
- 13 - type: Acoustiphon 19.
- 14 #
 \ - bevestigingspatroon: halfsteensverband.
- 15 #
 \ - brandgedrag (EN 13501-1)(klasse): A2-s1, d0.
- 16 #
 \ - geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,90.
- 17 #
 \ - Overgangsgeluidsisolatie (EN-ISO 10848) (dB): 28.
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \ Afwerking naden en schroefgaten:
- 20 #
 \ - Moca jointfiller/finish en zelfklevend
 wapeningsgaas.
- 21 #
 \ - paneelnaden en schroefgaten schuren.
- 22 #
 \.....
- 23 #
 \ Afwerking plafondsysteem:
- 24 #
 \ - Moca Topcoat 27/990.
 \ - Moca Topcoat Pre-mix.
- 25 #
 \.....
- 26 Moca Acoustiphon systeem aanbrengen overeenkomstig
 TBA-richtlijn 3.7 en BRL 9600-06.
- 27 #
 \.....