

B235420.101.f02 SBS DAKBAAN (EN 13707)
versie: 101 datum: 23-06-2021

- 1 Leverancier: Canam Sales B.V.
- 2 Type: Polygum Carrara 5.0.
- 3 #
\Uitvoering: waterdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeer (SBS) bitumen met brandvertragende eigenschappen en een polyester-glas combinatie inlage.
- 4 #
\.....
- 5 #
\Samenstelling dakbaan:
- 6 #
\- materiaal: SBS gemodificeerd bitumen.
- 7 #
\- inlage: polyester-glascombinatie 250 g/m².
- 8 #
\- onderzijde: wegbrandfolie.
- 9 #
\- bovenzijde: wit granulaat.
OPMERKING: Solar Reflectance Index (SRI): 82.
- 10 #
\.....
- 11 #
\Afmetingen (bxl) (mm): 1.000 x 5.000.
- 12 #
\Dikte (mm): 4.
- 13 #
\Uitwendig brandgedrag (EN 13501-5) (klasse): Broof t1 - t4.
- 14 #
\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): E.
- 15 #
\Waterdichtheid: voldoet.
- 16 #
\Treksterkte, lengterichting (N/50 mm): 1.000.
- 17 #
\Treksterkte, breedterichting (N/50 mm): 900.
- 18 #
\Rek lengterichting (%): 50.
- 19 #
\Rek breedterichting (%): 55.
- 20 #
\Weerstand tegen stootbelasting (mm): >= 1.000.
- 21 #
\Weerstand tegen statische belasting (kg): 20.
- 22 #
\Afschuifsterkte van overlappen (N/50 mm): >= 500.
- 23 #
\Soepelheid bij lage temperatuur (°C): -25.
- 24 #
\.....
- 25 #
\Toebehoren:
- 26 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 27 #
\.....