

B244311.101.f20 PEF ISOLATIEROL (EN 14313)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: CLIMAFLEX ROLL.
- 3 #
 \Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal
 vervaardigd uit vernet polyethyleen schuim met een
 gesloten celstructuur op rol. Voor toepassingen in
 verwarming en sanitair.
- 4 #
 \Materiaal: polyethyleen schuim.
- 5 #
 \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,039 bij
 0°C, 0,045 bij 40°C, 0,051 bij 90°C.
- 6 #
 \Brandgedrag (klasse): E.
- 7 #
 \Maximale service temperatuur (°C): 0 °C tot +100 °C.
- 8 #
 \Waterabsorptie: WS010.
- 9 #
 \Geluidsabsorptie.....
- 10 #
 \Cachering.....
- 11 #
 \Breedte (mm): 1.000.
- 12 #
 \Dikte (mm): 10. \Dikte (mm): 15. \Dikte (mm): 20.
- 13 #
 \Lengte (mm): 25.000. \Lengte (mm): 30.000.
 OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \Toebehoren:
- 16 #
 \bevestigingsmiddelen.....
- 17 #
 \.....