

B221110.101.f01 GIPSPLAAT MET LOODAFWERKING (EN 14190)

versie: 101 datum: 01-07-2019

- 1 *OPMERKING: t.b.v. stralingsveilig bouwen van OK's, ruimten voor radiologie en nucleaire geneeskunde, tandartspraktijken en röntgeninstallaties in de industrie.*
- 2 Fabrikant: Lead2Fix.
- 3 #
 \Type: VarioShield.
 \Type: VarioShield-plus (met overlap).
- 4 #
 \Uitvoering.....
- 5 #
 \Gipsplaat (EN 520): A, standaard.
- 6 #
 \Dikte (mm): 12,5.
 \Dikte (mm):
- 7 #
 \Breedte (mm): 600.
 \Breedte (mm):
- 8 #
 \Lengte (mm):
 OPMERKING: VarioShield van 1.200 t/m 3.000; VarioShield-plus 1.200.
- 9 #
 \Dikte loodlaag (mm):
 OPMERKING: van 0,5 mm tot 3mm.
- 10 #
 \Randprofiel.....
- 11 #
 \Brandgedrag (klasse):
- 12 #
 \Brandwerendheid (klasse):
- 13 #
 \Buigsterkte (mm):
- 14 #
 \Slagvastheid (KJ):
- 15 #
 \Warmtedoorgangscoefficiënt (U) ((m².K)/W):
 \Warmteweerstand (Rd) (W/(m.K)):
- 16 #
 \Geluidwering (dB):
- 17 #
 \Kleur.....
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \Toebehoren:
- 20 #
 \ - zelfklevende loodstroken, dikte (mm):
 OPMERKING: looddikte dient altijd (minstens) gelijk te zijn aan de dikte van het bladlood op de loodgipspanelen van Lead2Fix.
- 21 #
 \ - cornershield, zelfklevende hoekafdichting dikte (mm):
 OPMERKING: dikte 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.
- 22 #
 \ - bevestigingsmateriaal.....
- 23 #
 \.....