

B624110.101.f01 NOODVERLICHTINGSARMATUUR (EN 60598-2-22)

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 1 Fabrikant: Famostar Emergency Lighting B.V.
- 2 Serie: CELO.
OPMERKING: 10 jaar garantie.
- 3 #
\Type: CI V-230 C. \Type: CI V-230 L. \Type: CI V-230 S. \Type: CI VA-1 C. \Type: CI VA-1 L. \Type: CI VA-1 S. \Type: CI VD-1 C. \Type: CI VD-1 L. \Type: CI VD-1 S. \Type: CS V-230 C. \Type: CS V-230 L. \Type: CS V-230 S. \Type: CS VA-1 C. \Type: CS VA-1 L. \Type: CS VA-1 S. \Type: CS VPA-1 L. \Type: CS VPD-1 C. \Type: CS VPD-1 L. \Type: CS VPD-1 S. \Type: CW V-230. \Type: CW VPA-1. \Type: CW VPD-1. \Type.....
- 4 #
\Uitvoering: plafond, inbouw.
\Uitvoering: plafond, opbouw.
\Uitvoering: wand, opbouw.
\Uitvoering.....
- 5 #
\Functie: vluchtweg- en anti-paniekverlichting.
- 6 #
\Voedingssysteem: decentraal.
\Voedingssysteem: centraal.
- 7 #
\Teststelsysteem: automatisch.
\Teststelsysteem: DALI.
- 8 #
\Beschermingsgraad (IP): 40.
- 9 #
\Opgenomen vermogen: 2 W / 3,9 VA.
\Opgenomen vermogen: 2,5 W / 4,6 VA.
\Opgenomen vermogen.....
- 10 #
\Lichtbron: LED.
\Lichtbron.....
- 11 #
\Lampvermogen (W):
- 12 #
\Nominale spanning (V): 230 V / 50Hz.
- 13 #
\Lamphouder.....
- 14 #
\Afmetingen (lxbxh) (mm):
- 15 #
\.....
- 16 #
\Omhuiling:
- 17 #
\- materiaal: polycarbonaat (PC).
- 18 #
\- oppervlaktebehandeling.....
- 19 #
\- kleur(RAL): 9016 (wit).
- 20 #
\.....
- 21 #
\Lichttechnische afscherming.....
- 22 #
\Reflector.....
- 23 #
\.....

B624110.101.f01 NOODVERLICHTINGSARMATUUR (EN 60598-2-22)
versie: 101 datum: 01-01-2019

- 24 #
 \Noodvoedingsvoorziening:
- 25 #
 \ - batterijtype: accuset 3AA.
 \ - batterijtype.....
 OPMERKING: 8 jaar garantie op accuset.
- 26 #
 \ - autonomie (h): 1 uur.
 \ - autonomie: in combinatie met een centraal gevoed systeem.
- 27 #
 \ - batterijverwarming.....
- 28 #
 \.....
- 29 #
 \Toebehoren:
- 30 #
 \ - aansluitleiding.....
- 31 #
 \ - tekst/pictogram.....
- 32 #
 \ - beschermfolie.....
- 33 #
 \.....