

B221121.103.f26 VLAKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)

versie: 102 datum: 28-03-2024

- 1 *OPMERKING: voor wandbekleding buiten en binnen.*
- 2 Fabrikant: Swisspearl Nederland B.V.
- 3 Type: Swisspearl Avera.
- 4 #
\Uitvoering: doorgekleurde vezelcementplaat met een glad en gelijkmatig oppervlak in doorschijnend matte optiek.
- 5 #
\Dikte (mm): 8.
\Dikte (mm):
- 6 #
\Breedte (mm): 1.250.
\Breedte (mm):
- 7 #
\Lengte (mm): 2.500.
\Lengte (mm): 3.050.
\Lengte (mm):
- 8 #
\Toleranties op haaksheid: niveau 1.
- 9 #
\Mechanische weerstand (klasse): A4.
- 10 #
\Buigsterkte (MOR)(MPa): >= 8,3.
- 11 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
- 12 #
\Waterdichtheid (klasse): geen druppels.
- 13 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warm water: RL >= 0,75.
- 14 #
\Duurzaamheid, bestand tegen nat/drogen: RL >= 0,75.
- 15 #
\Duurzaamheid, bestand tegen vorst/dooi: RL >= 0,75.
- 16 #
\Duurzaamheid, bestand tegen warmte/regen: voldoet.
- 17 #
\Kleur: AV060. \Kleur: AV020. \Kleur: AV040.
\Kleur: AV050. \Kleur: AV100. \Kleur: AV010.
\Kleur: AV000. \Kleur: AV070. \Kleur: AV030.
\Kleur.....
OPMERKING: standaard HR gecoat.
- 18 #
\Coating: HR-coating.
- 19 #
\Designmotief.....
- 20 #
\Kanten: gekantrecht.
\Kanten: afgeschuind.
\Kanten.....
- 21 #
\.....
- 22 #
\Toebehoren:
- 23 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 24 #

B221121.103.f26 **VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT (EN 12467)**
versie: 102 datum: 28-03-2024

\.....