

B244310.101.f03 FEF ISOLATIESLANG, HOGE TEMPERATUUR (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX ht/coil.
- 3 #
\Uitvoering: uiterst flexibel isolatiemateriaal op basis van EPDM met een gesloten celstructuur en bestand tegen hoge temperaturen (opgerold als coil). Voor toepassingen in thermisch zonnepaneel, hoge temperaturen, industrie, verwarming en sanitair, airconditioning, koelsystemen en scheepsbouw.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij 0 °C, 0,037 bij 10 °C, 0,038 bij 40 °C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): CL-s2,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +150 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): ≥ 3.000 .
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Caching.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Lijm: Aero seal TF/HT.....
- 17 #
\Tape: PROTAPE.....
- 18 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #
\.....