

B221150.101.f01 LEEMGEBONDEN MINERAALVEZELPLAAT

versie: 101 datum: 01-07-2019

- 1 Fabrikant: Preficon Europe B.V.
- 2 Type: Preficon Board S.
- 3 #
\Materiaal: leemgebonden mineraalvezels.
- 4 #
\Dikte (mm): 15.
\Dikte (mm): 19.
\Dikte (mm): 30.
\Dikte (mm):
- 5 #
\Breedte (mm): 1.200.
- 6 #
\Lengte (mm): 2.500.
- 7 #
\Brandgedrag (klasse): A2-s1, d0.
- 8 #
\Brandwerendheid (min):
OPMERKING: tot 240 minuten, afhankelijk van toepassing en configuratie.
- 9 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,055-0,064.
- 10 #
\Ruimteconditie (klasse): B, <=30°C/80% R.H.
- 11 #
\Afwerking zichtzijde: glad geschuurd.
- 12 #
\Kleur: grijs.
- 13 #
\.....
- 14 #
\Toebehoren:
- 15 #
\- bevestigingsmiddelen: stalen nieten.
- 16 #
\- Preficon Board C klos.
\- Preficon Board P klos.
- 17 #
\.....