

Specificaties Excellence

Gebruiksintensiteit	EN1307	33, Zwaar commercieel gebruik
Pool materiaal		ECONYL® 100% gerecyclede polyamide BCF
Productiemethode		Getuft 5/32" gesneden pool
Tuftdrager		100% geregenereerde non woven polyester Colback™
Ftalaatvrije ruguitvoering		Waterproof Comfort™ vinyl
Totale hoogte	EN1765	± 8,7 mm
Poolhoogte	EN1766	± 6,7 mm
Uitsparingsdiepte		9 mm
Totaal gewicht	EN8543	± 4260 g/m ²
Poolgewicht		± 820 g/m ²
Pooldichtheid		± 0,127 g/cm ³
Aantal noppen	ISO1763	± 92990 /m ²
Comfort klasse	EN1307	LC3
Kleuren		10
Rollen		± 25,00 meter
Afsnijdingen		Afsnijdingen in de breedte van een rol zijn mogelijk
Breedte		± 200 cm + ± 2cm stootrand aan beide zijden.
EPD		NEPD-2143-968
Geschikt voor trappen	EN1963	Intensief gebruik
Dimensionele stabiliteit	EN2551	Max. ≤ 2 mm
Contactgeluid absorptie	ISO 140-8	Δ Lw = 32 dB
Geluidsabsorptie	ISO 354	Hz 125 250 500 1000 2000 4000
	αω:0,25	S 0,00 0,06 0,16 0,24 0,34 0,37
Bureaustoelgeschiktheid	EN 985	A, intensief gebruik r-3,1
Emissie AgBB	ISO 16000	Conform
Licht	IS 105 B02	6-7 (max = 8)
Wrijven, droog	SO 105X12	5 (max = 5)
Wrijven, nat	ISO 105X12	4 (max = 5)
Water	ISO 105E01	5 (max = 5)
Zout water	ISO 105E02	4-5 (Max = 5)
CE EN14041		
Brandgedrag	EN13501-1	C _{ff} -s1, L, NCS
Anti-slip	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	Permanent antistatisch
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,10 m ² K/W
Declaration of Performance		<u>ZPPEX-2015-2312-2</u>