

B244310.101.f11 FEF ISOLATIESCHAAL, ALUMINIUM MEMBRAAN (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: INSUL-TUBE cover silver.
- 3 #
 \Uitvoering: flexibel isolatiemateriaal op basis van
 rubber met een gesloten celstructuur, voorzien van
 een membraan bestaande uit meerdere lagen synthetisch
 aluminium. Voor toepassingen in airconditioning en
 koelsystemen.
- 4 #
 \Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. rubber.
- 5 #
 \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033 bij
 -30°C, 0,034 bij 0°C, 0,038 bij 40°C, 0,041 bij
 70°C.
 \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,031 bij
 -30°C, 0,035 bij 0°C, 0,040 bij 40°C, 0,043 bij
 70°C.
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 6 #
 \Brandgedrag (klasse): DL-s3,d0.
- 7 #
 \Maximale service temperatuur (°C): -30 °C tot +100
 °C.
- 8 #
 \Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 7.000.
 \Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 10.000.
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 9 #
 \Geluidsabsorptie.....
- 10 #
 \Cachering.....
- 11 #
 \Binnendiameter (mm):
- 12 #
 \Dikte (mm):
- 13 #
 \Lengte (mm): 1.000.
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \Toebehoren:
- 16 #
 \Lijm: NMC-FiX.....
- 17 #
 \Tape: INSUL TAPE.....
- 18 #
 \- bevestigingsmiddelen: INSUL-TUBE leidingdrager.
 \- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #
 \.....