

B244310.101.f14 FEF ISOLATIESLANG (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: INSUL-TUBE coil.
- 3 #
\Uitvoering: flexibel isolatiemateriaal op basis van
rubber met een gesloten celstructuur. Voor
toepassingen in verwarming en sanitair,
airconditioning, koelsystemen en scheepsbouw.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. rubber.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033 bij
-30°C, 0,034 bij 0°C, 0,038 bij 40°C, 0,041 bij
70°C.
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,031 bij
-30°C, 0,035 bij 0°C, 0,040 bij 40°C, 0,043 bij
70°C.
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): BL-s3,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -30 °C tot +110
°C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 7.000.
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 10.000.
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Lijm: NMC-FiX.....
- 17 #
\Tape: INSUL TAPE.....
- 18 #
\- bevestigingsmiddelen: INSUL-TUBE leidingdrager.
\- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #
\.....