

**B235420.101.f01 APP DAKBAAN (EN 13707)**  
versie: 101 datum: 23-06-2021

- 1 Leverancier: Canam Sales B.V.
- 2 Type: Polygum Carbon 250 WW 5.0.
- 3 #  
\Uitvoering: waterdichtingsmembraan samengesteld uit  
plastomeer (APP) bitumen met brandvertragende  
eigenschappen en een polyester-glas combinatie  
inlage.
- 4 #  
\.....
- 5 #  
\Samenstelling dakbaan:
- 6 #  
\- materiaal: APP gemodificeerd bitumen.
- 7 #  
\- inlage: polyester-glascombinatie 250 g/m<sup>2</sup>.
- 8 #  
\- onderzijde: wegbrandfolie met TURBO profiel.
- 9 #  
\- bovenzijde: zwart granulaat.
- 10 #  
\.....
- 11 #  
\Afmetingen (bxl) (mm): 1.000 x 5.000.
- 12 #  
\Dikte (mm): 4.
- 13 #  
\Uitwendig brandgedrag (EN 13501-5) (klasse): Broof  
t1 - t4.
- 14 #  
\Brandgedrag (EN 13501-1) (klasse): E.
- 15 #  
\Waterdichtheid: voldoet.
- 16 #  
\Treksterkte, lengterichting (N/50 mm): 1.300.
- 17 #  
\Treksterkte, breedterichting (N/50 mm): 1.000.
- 18 #  
\Rek (%): 45.
- 19 #  
\Wortelweerstand: voldoet.
- 20 #  
\Weerstand tegen stootbelasting (mm): >= 1.000.
- 21 #  
\Weerstand tegen statische belasting (kg): 20.
- 22 #  
\Weerstand tegen pellen (N/50 mm): >= 40.
- 23 #  
\Afschuifsterkte van overlappen (N/50 mm): >= 500.
- 24 #  
\Soepelheid bij lage temperatuur (°C): -15.
- 25 #  
\.....
- 26 #  
\Toebehoren:
- 27 #  
\- bevestigingsmiddelen.....
- 28 #  
\.....