

B244311.101.f07 FEF ISOLATIEROL (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: INSUL ROLL.
- 3 #
\Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal op basis van rubber met een gesloten celstructuur op rol. Voor toepassingen in verwarming en sanitair, airconditioning, koelsystemen en scheepsbouw.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. rubber.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,033 bij -50°C, 0,034 bij -30°C, 0,036 bij 0°C, 0,039 bij 40°C, 0,044 bij 70°C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): B-s3,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +105 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): ≥ 7.000 .
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): ≥ 10.000 .
OPMERKING: keuze afhankelijk van de wanddikte.
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Breedte (mm): 1.000.
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm):
OPMERKING: afhankelijk van de gekozen dikte.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Tape: INSUL TAPE.....
- 17 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 18 #
\.....