

B244310.101.f08 FEF ISOLATIESCHAAL (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX aeropro.
- 3 #
\Uitvoering: hoogwaardige isolatiemateriaal met een sterke, weerbestendige polyester coating is zeer bestand tegen ozon en UV-straling. Geschikt voor gebruik in materialen die in een ruwe situatie worden behandeld en waar schade kan ontstaan. De omhulsel biedt ook bescherming tegen knaagdieren en vogels. Ideaal voor buiten. Voor toepassingen in verwarming en sanitair, airconditioning en koelsystemen.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij 0 °C, 0,037 bij 10 °C, 0,038 bij 40 °C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): E.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +150 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): >= 3.000.
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm): 2.000.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Lijm: Aero seal TF/LV.....
- 17 #
\Tape: PROTAPE.....
- 18 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 19 #
\.....