

B235330.101.f02 PVC-P DAKBAAN (EN 13956)

versie: 101 datum: 01-01-2020

- 1 *OPMERKING: dakbaan voor losliggend gebalast systeem.*
- 2 Fabrikant: Renolit Belgium N.V.
- 3 Type: Alkorplan L35177.
- 4 #
 \.....
- 5 #
 \Samenstelling dakbaan:
- 6 #
 \ - materiaal: PolyVinylChloride Plasticised (PVC-P),
 niet-bitumenbestand.
- 7 #
 \ - drager: glasvlies.
- 8 #
 \.....
- 9 #
 \Breedte (mm): 2.100. \Breedte.....
- 10 #
 \Dikte (mm): 1,2. \Dikte (mm): 1,5.
 \Dikte (mm): 1,8. \Dikte (mm): 2,0.
 \Dikte.....
- 11 #
 \Uitwendig brandgedrag (klasse): F-roof.
- 12 #
 \Brandgedrag (klasse): E.
- 13 #
 \Treksterkte, (MD) lengterichting (N/mm²): >= 9.
 \Treksterkte, (MD) lengterichting (N/mm²): >= 10.
- 14 #
 \Treksterkte, (CD) breedterichting (N/mm²): >= 9.
 \Treksterkte, (CD) breedterichting (N/mm²): >= 10.
- 15 #
 \Rek bij breuk (%): >= 180.
 \Rek bij breuk (%): >= 200.
- 16 #
 \Weerstand tegen statische belasting (kg): > 20.
- 17 #
 \Scheurweerstand (N): >= 110.
 \Scheurweerstand (N): >= 120.
 \Scheurweerstand (N): >= 140.
 \Scheurweerstand (N): >= 160.
- 18 #
 \Afpelsterkte (N/50mm): >= 200.
- 19 #
 \Dimensionele stabiliteit (%): <= 0,1.
- 20 #
 \Plooibaarheid bij lage temperatuur (°C): <= -25.
- 21 #
 \Waterdampdiffusieweerstand (μ): 20.000.
- 22 #
 \Kleur: lichtgrijs 71004.
 \Kleur.....
- 23 #
 \.....
- 24 #
 \Toebehoren:
- 25 #
 \ - bevestigingsmiddelen.....
- 26 #
 \.....