

**B415400.102.f07 DAKLUIK, DOORVALVEILIG BEGLAASD**

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 1 Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.
- 2 Toplight type: #  
\TL2010. \TL3010.
- 3 #  
\Uitvoering.....
- 4 #  
\Materiaal: corrosievast staal, met Ultraglass,  
driedubbel doorvalveilige beglazing.
- 5 #  
\.....
- 6 #  
\Beglazing:
- 7 #  
\- type: Ultraglass, driedubbel doorvalveilig, Ug=  
0,6 W/(m<sup>2</sup>.K), T-waarde= 45%, G-waarde= 25%, R=43  
dB(A).
- 8 #  
\- belasting (max) (N/mm<sup>2</sup>): 200.
- 9 #  
\- geluidsisolatie (dB): 43.
- 10 #  
\.....
- 11 #  
\Opstand.....
- 12 #  
\Materiaal opstand: corrosievast staal, binnenzijde  
hout.  
\Materiaal opstand.....
- 13 #  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 1.000 x 2.000.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 1.000 x 3.000.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): .....
- 14 #  
\Uitwendig brandgedrag (EN 13501-5)(klasse): .....
- 15 #  
\Brandgedrag (EN 13501-1)(klasse): .....
- 16 #  
\Brandwerendheid (EN 13501-2)(klasse): .....
- 17 #  
\Geluidwering (dB): 23.
- 18 #  
\Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): .....
- 19 #  
\Inbraakwerendheid (EN 1627)(klasse): .....
- 20 #  
*OPMERKING: klasse 1 t/m 6.*
- 21 #  
\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 22 #  
\Kleur buitenzijde (RAL): 9005.  
\Kleur buitenzijde (RAL): .....
- 23 #  
\Kleur binnenzijde (RAL): 9010.  
\Kleur binnenzijde (RAL): .....
- 24 #  
\.....
- 25 #  
\Bediening: elektrisch met afstandbediening en  
noodstroomvoorziening.
- 26 #  
\.....

**B415400.102.f07 DAKLUIK, DOORVALVEILIG BEGLAASD**  
versie: 101 datum: 01-01-2019

- 26 #  
  \Toebehoren:
- 27 #  
  \ - aftimmering.....
- 28 #  
  \ - bevestigingsmiddelen.....
- 29 #  
  \.....