

B244310.101.f04 FEF ISOLATIESCHAAL, HOGE TEMPERATUUR (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX ht xt/lp.
- 3 #
\Uitvoering: uiterst flexibel isolatiemateriaal op basis van EPDM met een gesloten celstructuur en bestand tegen hoge temperaturen voorzien van een EPDM-afdekband en een zelfklevend sluitsysteem. Voor toepassingen in thermisch zonnepaneel, hoge temperaturen, industrie, verwarming en sanitair, airconditioning en koelsystemen.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij 0 °C, 0,037 bij 10 °C, 0,038 bij 40 °C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): E.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +85 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): ≥ 3.000 .
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Binnendiameter (mm):
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm): 2.000.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 17 #
\.....