

B244310.101.f20 PEF ISOLATIESCHAAL (EN 14313)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: CLIMAFLEX naturefoam.
- 3 #
 \Uitvoering: een flexibel isolatiemateriaal
 vervaardigd uit polyethyleen schuim met een gesloten
 celstructuur, bestaande uit een aandeel gerecyclede
 grondstoffen. Voor toepassingen in verwarming en
 sanitair.
- 4 #
 \Materiaal: polyethyleen schuim incl. gerecyclede
 grondstoffen.
- 5 #
 \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij
 0°C, 0,040 bij 40°C, 0,043 bij 60°C, 0,045 bij 70°C.
- 6 #
 \Brandgedrag (klasse): BL-s1,d0.
 \Brandgedrag (klasse): CL-s1,d0.
 \Brandgedrag (klasse): E.
OPMERKING: afhankelijk van de benodigde wanddikte.
- 7 #
 \Maximale service temperatuur (°C): 0 °C tot +100 °C.
- 8 #
 \Waterabsorptie: WS005.
- 9 #
 \Geluidsabsorptie.....
- 10 #
 \Caching.....
- 11 #
 \Binnendiameter (mm):
- 12 #
 \Dikte (mm):
- 13 #
 \Lengte (mm): 2.000.
- 14 #
 \.....
- 15 #
 \Toebehoren:
- 16 #
 \Lijm: NMC-FIX.....
- 17 #
 \- bevestigingsmiddelen.....
- 18 #
 \.....
- 19 CLIMAFLEX naturefoam isolatieschalen worden geleverd
 onder Environmental Product Declaration in
 overeenstemming met de ISO 14025 en de EN 15804+A2.
- 20 #
 \.....