B211660.101.f03 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)
versie: 102 datum: 05-11-2021

1 Fabrikant: Vandaglas.
2 Type: IsoPerform SKN176.
3 #
\Uitvoering: Standaard. \Uitvoering: SAFE.
\Uitvoering: SILENCE. \Uitvoering: PROTECT.
OPMERKING: SAFE voor extra letselveiligheid, SILENCE voor extra geluidwering, PROTECT voor extra inbraakwering kiezen indien van toepassing.
4 #
\Randverbinding: tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warmedge binnenbuis als afstandhouder. Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen.
5 #
\Dikte (mm): .....
OPMERKING: glasdiktes te bepalen door de leverancier conform NEN 2608 deel 2 (windbelasting), NEN 3569 (veiligheidsbeglazing), NEN EN 1991 + nationale bijlage (doorval).
6 #
\.....
7 #
\Opbouw glaspakket:
8 #
\- buitenruit: solarcontrol SKN176.
9 #
\- binnenruit: monoperform.
10 #
\- spouwbreedte (mm): 15.
11 #
\- spouw gasvulling: 90% Argon.
12 #
\.....
13 #
\Brandwerendheid (minuten): .....
14 #
\Uitwendig brandgedrag (klasse): .....
15 #
\Kogelwerendheid (klasse): .....
16 #
\Explosiedrukweerstand (klasse): .....
17 #
\Doorbraakvertraging (weerstandscategorie): .....
18 #
\Breukclassificatie (klasse): .....
\Breukclassificatie.....
19 #
\Geluidisolatie (Rw(C;Ctr))(dB): .....
20 #
\Warmtedoorgangscoëfficiënt (U) (W/(m2.K)): 1,0.
21 #
\Lichttransmissie (TL) (%): 70.
22 #
\Buitenlichtreflectie (RLext)(%): 13.
23 #
\zonreflectie (pe)(%): .....
24 #
\Zontoetreding (g) (%): 0,37.
25 #
\Kleurweergave-index (Ra) (%): .....
26 #

B211660.101.f03 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)
versie: 102 datum: 05-11-2021

\Coating.....
27 #
\Positie coating: op zijde 2.
28 #
\Kleur coating: in doorzicht neutraal.
29 #
\.....
30 #
\Toebehoren:
31 #
\- bevestigingsmiddelen.....
32 #
\.....
33 #
\Beglazing leveren onder EPD milieuproductverklaring, gemeten conform de LCA levenscyclus analyse.
34 #
\.....