

B531520.101.f01 ELEKTRISCHE KANAALLUCHTVERWARMER

versie: 101 datum: 19-01-2021

- 1 *OPMERKING: toepassing bij voorverwarming, naverwarming en ruimteverwarming.*
- 2 Fabrikant: Heating Group International.
- 3 Type: #
\kanaalluchtverhitter, enkelfase 230 V.
\kanaalluchtverhitter, driefase 3 x 400 V.
\.....
- 4 #
\Uitvoering: kanaalluchtverhitter van staalverzinkte spiropijp met rubberen afdichting en een gegoten aluminium aansluithuis.
- 5 #
\Diameter (mm): 100. \Diameter (mm): 125.
\Diameter (mm): 160. \Diameter (mm): 200.
\Diameter (mm): 250. \Diameter (mm): 315.
\Diameter (mm): 355. \Diameter (mm): 400.
\Diameter (mm):
- 6 #
\Vermogen (W): 500. \Vermogen (W): 1.000.
\Vermogen (W): 1.500. \Vermogen (W): 2.000.
\Vermogen (W): 2.500. \Vermogen (W): 3.000.
\Vermogen (W): 4.500. \Vermogen (W): 6.000.
\Vermogen (W): 9.000. \Vermogen (W): 12.000.
\Vermogen (W):
- OPMERKING: 500 tot max. 3.000 W bij enkelfase, 1.500 tot max. 12.000 W bij driefase.*
- 7 #
\Beschermingsgraad (IP): 22.
\Beschermingsgraad (IP): 65.
OPMERKING: 22 bij bediening op het aansluithuis, 65 bij bediening in het aansluithuis.
- 8 #
\Temperatuur (°C): 30-110.
- 9 #
\Aansluitingen: rubberen afdichtingen.
- 10 #
\Materiaal: staal.
\Materiaal: RVS.
- 11 #
\Oppervlaktebehandeling: verzinkt.
- 12 #
\Kleur.....
- 13 #
\.....
- 14 #
\Verwarmingselement:
- 15 #
\- aantal (st.): 1.
\- aantal (st.): 3.
\- aantal (st.):
- OPMERKING: 1 bij 1 fase, 3 bij 3 fase.*
- 16 #
\- materiaal: RVS 304.
- 17 #
\- aansluitspanning (V): 230.
\- aansluitspanning (V): 400.
\- aansluitspanning (V):
- 18 #
\- regeling/beveiliging: thermostaat met automatische reset 30 - 110 °C en limiter met hand reset 123

B531520.101.f01 ELEKTRISCHE KANAALLUCHTVERWARMER
versie: 101 datum: 19-01-2021

°C.

\- regeling/beveiliging: ruimtethermostaat.

\- regeling/beveiliging: zonder thermostaat.

\- regeling/beveiliging.....

19 #

\.....

20 #

\Toebehoren:

21 #

\- flow beveiliging.....

22 #

\.....