

B431400.101.f03 KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL (EN 13245-2)
versie: 101 datum: 05-01-2021

- 1 Fabrikant: Fetim Group B.V.
- 2 Type: Protex Urban sponningsdeel.
- 3 Uitvoering: matte kunststof toplaag voorzien van een ingeperste houtnerfstructuur.
- 4 #
\Materiaal: geschuimd PVC.
\Materiaal.....
- 5 #
\Dikte (mm): 16.
- 6 #
\Breedte (mm): 143.
OPMERKING: werkende breedte.
- 7 #
\Lengte (mm): 6.000.
- 8 #
\Brandgedrag (klasse): C.
- 9 #
\Bestandheid tegen bevestigingen: mechanisch.
\Bestandheid tegen bevestigingen: lijmen.
\Bestandheid tegen bevestigingen:
- 10 #
\Duurzaamheid van de weerstand tegen stootbelasting.....
- 11 #
\Kleur: Cementgrijs, RAL 7047.
\Kleur: Mistgrijs, RAL 7038.
\Kleur: Wit, RAL 9003.
\Kleur: Zuiver wit, RAL 9010.
\Kleur.....
- 12 #
\.....
- 13 #
\Hulpstukken:
- 14 #
\- Protex startprofiel.
- 15 #
\- ventilatieprofiel kunststof breedte 30 mm.
\- ventilatieprofiel kunststof breedte 60 mm.
- 16 #
\- lekdoorpelprofiel aluminium.
- 17 #
\- Protex 2-delig koppelprofiel Alu/PVC.
- 18 #
\- Protex 2-delig eindprofiel Alu/PVC.
- 19 #
\- Protex 2-delig buitenhoekprofiel Alu/PVC.
- 20 #
\.....
- 21 #
\Hulpstukken moeten van overeenkomstige hoedanigheid en kwaliteit zijn als de profielen.
- 22 #
\.....
- 23 #
\Toebehoren:
- 24 #
\- All-Tight schroef met anti roest coating, afmeting 3 x 30 mm.
\- bevestigingsmiddelen: All-Tight Ringnagel RVS A4 Afmeting 2,7 x 25/32/45 mm.

B431400.101.f03 KUNSTSTOF GEVELBEKLEDINGSPROFIEL (EN 13245-2)
versie: 101 datum: 05-01-2021

25 \- bevestigingsmiddelen.....

\.....