

**B415400.102.f06****DAKLUIK**

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 1 Fabrikant: Staka Bouwproducten B.V.
- 2 #  
\Type: DL97. \Type: DL99. \Type: DL147. \Type: DL159. \Type: DL249.
- 3 #  
\Uitvoering.....
- 4 #  
\Materiaal: corrosievast staal, met geïsoleerde deksel.
- 5 #  
\Materiaal opstand: corrosievast staal.  
\Materiaal opstand.....
- 6 #  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 700 x 900.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 900 x 900.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 700 x 1.400.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 900 x 1.500.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): 900 x 2.400.  
\Dagmaat daktoegang (bxl) (mm): .....
- 7 #  
\Opstandhoogte (mm): 330.
- 8 #  
\Uitwendig brandgedrag (EN 13501-5)(klasse): .....
- 9 #  
\Brandgedrag (EN 13501-1)(klasse): .....
- 10 #  
\Brandwerendheid (EN 13501-2)(klasse): .....
- 11 #  
\Windbelasting (EN 12211) (Pa): 2.400.
- 12 #  
\Waterdichtheid (EN 12155) (Pa): 650.
- 13 #  
\Sneeuwbelasting (EN 1991-1-3) (N/m<sup>2</sup>): 560.
- 14 #  
\Stootbelasting (EN 1991-1-1) (kNm): 0,35.
- 15 #  
\Geluidwering (dB): 23.
- 16 #  
\Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): .....
- 17 #  
\Inbraakwerendheid (EN 1627)(klasse): .....
- 18 #  
*OPMERKING: klasse 1 t/m 6.*  
\Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat.
- 19 #  
\Kleur buitenzijde (RAL): 9010.  
\Kleur buitenzijde (RAL): .....
- 20 #  
\Kleur binnenzijde (RAL): 9010.  
\Kleur binnenzijde (RAL): .....
- 21 #  
\.....
- 22 #  
\Bediening: handmatig, lage benodigde trek- of duwkracht door speciale gasdrukveren met vergrendelfunctie.  
\Bediening: elektrisch.  
\Bediening.....
- 23 #  
\Slot: cilinderslot met 2-puntsluiting.

**B415400.102.f06****DAKLUIK**

versie: 101 datum: 01-01-2019

- 24 #  
  \.....
- 25 #  
  \Toebehooren:
- 26 #  
  \ - aftimmering.....
- 27 #  
  \ - opsteekladder (NEN 2484): 2-delig,  
    verdiepingshoogte (mm): .....  
  \ - opsteekladder (NEN 2484): 3-delig,  
    verdiepingshoogte (mm): .....  
  \ - schaartrap (EN 14975): met telescopische leuning,  
    plafondhoogte (mm): .....  
  \ - vaste ladder (EN 14122-4): zonder kooibeveiliging,  
    verdiepingshoogte (mm): .....  
  \ - vaste ladder (EN 14122-4): met kooibeveiliging,  
    verdiepingshoogte (mm): .....  
  \ - vaste trap: verdiepingshoogte (mm): .....
- 28 #  
  \ - bevestigingsmiddelen.....
- 29 #  
  \.....
- 30 Dakluiken leveren onder KOMO-Attest op basis van BRL  
  3301.
- 31 #  
  \.....