

B244311.101.f03 FEF ISOLATIEPLAAT, HOGE TEMPERATUUR (EN 14304)

versie: 101 datum: 12-01-2026

- 1 Fabrikant: NMC sa.
- 2 Type: AEROFLEX ht sheet.
- 3 #
\Uitvoering: uiterst flexibel isolatiemateriaal op basis van EPDM met een gesloten celstructuur en bestand tegen hoge temperaturen. Voor toepassingen in thermisch zonnepaneel, hoge temperaturen, industrie, verwarming en sanitair, airconditioning, koelsystemen en scheepsbouw.
- 4 #
\Materiaal: flexibel elastomeer schuim o.b.v. EPDM.
- 5 #
\Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,036 bij 0 °C, 0,037 bij 10 °C, 0,040 bij 40 °C.
- 6 #
\Brandgedrag (klasse): D-s3,d0.
- 7 #
\Maximale service temperatuur (°C): -50 °C tot +150 °C.
- 8 #
\Waterdampdifussieweerstand (Mu): ≥ 3.000 .
- 9 #
\Geluidsabsorptie.....
- 10 #
\Cachering.....
- 11 #
\Breedte (mm): 1.000.
- 12 #
\Dikte (mm):
- 13 #
\Lengte (mm): 2.000.
- 14 #
\.....
- 15 #
\Toebehoren:
- 16 #
\Tape: PROTAPE.....
- 17 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 18 #
\.....