

**B211660.101.f20 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)**  
versie: 102 datum: 05-11-2021

- 1 Fabrikant: Vandaglas.
- 2 Type: IsoPerform ST Bright Silver.
- 3 #  
\Uitvoering: Standaard. \Uitvoering: SAFE.  
\Uitvoering: SILENCE. \Uitvoering: PROTECT.  
*OPMERKING: SAFE voor extra letselveiligheid, SILENCE voor extra geluidwering, PROTECT voor extra inbraakwering kiezen indien van toepassing.*
- 4 #  
\Randverbinding: tweevoudig gekit met thermisch onderbroken warmedge binnenbuis als afstandhouder.  
Droogmiddel in de afstandhouder opgenomen.
- 5 #  
\Dikte (mm): .....  
*OPMERKING: glasdiktes te bepalen door de leverancier conform NEN 2608 deel 2 (windbelasting), NEN 3569 (veiligheidsbeglazing), NEN EN 1991 + nationale bijlage (doorval).*
- 6 #  
\.....
- 7 #  
\Opbouw glaspakket:
- 8 #  
\- buitenruit: solarcontrol ST Bright Silver.
- 9 #  
\- binnenruit: thermcontrol le 1.1.
- 10 #  
\- spouwbreedte (mm): 15.
- 11 #  
\- spouw gasvulling: 90% Argon.
- 12 #  
\.....
- 13 #  
\Brandwerendheid (minuten): .....
- 14 #  
\Uitwendig brandgedrag (klasse): .....
- 15 #  
\Kogelwerendheid (klasse): .....
- 16 #  
\Explosiedrukweerstand (klasse): .....
- 17 #  
\Doorbraakvertraging (weerstandscategorie): .....
- 18 #  
\Breukclassificatie (klasse): .....  
\Breukclassificatie.....
- 19 #  
\Geluidisolatie (Rw(C;Ctr))(dB): .....
- 20 #  
\Warmtedoorgangscoefficiënt (U) (W/(m<sup>2</sup>.K)): 1,1.
- 21 #  
\Lichttransmissie (TL) (%): 61.
- 22 #  
\Buitenlichtreflectie (RLext)(%): 32.
- 23 #  
\zonreflectie (pe)(%): .....
- 24 #  
\Zontoetreding (g) (%): 0,51.
- 25 #  
\Kleurweergave-index (Ra) (%): .....
- 26 #

**B211660.101.f20 MEERBLADIG ISOLEREND DUBBEL GLAS (EN 1279-5)**  
versie: 102 datum: 05-11-2021

- 27 # \Coating.....
- 28 # \Positie coating: op zijde 2 en 3.
- 29 # \Kleur coating.....
- 30 # \.....
- 31 # \Toebehoren:
- 32 # \- bevestigingsmiddelen.....
- \.....